

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont nawierzchni chodnika ul. Janowska-ul. Słoneczna w Cyprzanowie</b>					
1	45233161-5	<b>Nawierzchnia z płytek 50x50x7</b>			
1	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-06	sypce piaskowej	m <sup>2</sup>	1.00	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-02	w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. gr. 10 cm	m <sup>3</sup>	0.10	
		0.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km	m <sup>3</sup>	0.10	
		0.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym lub	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-01	pospółką zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	0.10	
		0.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
5	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych 30x15 na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-01		m	1.00	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat.III-IV	m	1.00	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25x0,10+0,20x0,10	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04		m <sup>3</sup>	0.04	
		0.045			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0401-03	mentowo-piaskowej bez kosztu krawężnika (materiał inwestora)	m	1.00	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.1	0404-02	wej, spoiny wypełnione piaskiem bez kosztu obrzeża (materiał inwestora)	m	1.00	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02	wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem bez kosztu kostki (materiał in-	m <sup>2</sup>	1.00	
		westora)			
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekro-	m		
d.1	0207-01	ju do 0.015 m <sup>2</sup> w podłożach, stropach i ścianach	m	1.00	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>